AQUAFIN NV

TECHNISCH PLAN

Proj.nr. : 22.939/W214103A

Schema op basis van het TRP–Plan

geplande ø250
0 | 30
0 | 0
GD2 ±24.85 22.68
deel G1 ø250–86m–5‰
3 | 33
0 | 0
GR10 ±24.80 22.80
K1 ±24.15 22.25
geplande ø250
74 | 169
0 | 0
deel G4 ø400–80m–7.5‰
R1 ±24.20 22.20
deel 101 ø250–80m–10.5‰
71 | 136
0 | 0
deel 103 ø600–80m–0.5‰
18m gracht te herprofileren
grens lokaal pact/ regulier budget
O.1 ±24.25 A 22.34 B ±22.54 C ±22.58 X 22.24
A (O.1)
deel 1 ø250–111m–10.5‰
56 | 121
0 | 0
deel 4 ø500–32m–0.5‰
R5 ±25.75 A 25.10 X 22.96
deel 5 ø400–74m–2‰
K8 ±25.85 24.25
K4 ±26.05 24.13
geplande ø250
0 | 15
0 | 0
KM2 ±25.80 A ±24.84 X 24.05
KM1 ±26.90 A ±26.01 X 25.20
R6 ±25.80 A 24.15 B 24.00 X 23.25
deel 5 ø400–52m–2‰
deel 2 ø250–182m–18.3‰
51 | 101
0 | 0
K7 ±30.30 27.84
KM12 ±30.55 A 29.00(ø400) B ±29.55(gracht opwaarts) X ±29.00(gracht afwaarts)
deel G6 ø400–134m–10‰
GR9 ±32.30 30.30
deel G2 ø250–355m–3‰
46 | 96
0 | 0
deel G6 ø400–122m–3‰
deel G6 ø400–5m–20‰
KM13 ±32.00 A ±31.25 (bodem gracht) knijpopening 31.45 X 30.03
GR12 ±31.85 A ±30.75 X 29.92
GR5 ±32.00 29.95
deel G6 ø400–7m–3.9‰
deel G5 ø500–116m–3‰
GD9 ±31.10 A 28.91 B 29.90 PL C 28.91 X 28.91
geplande ø250
0 | 45
0 | 0
deel G3 PL HDPE SDR11 ø151.4/øu63–11m
5 | 0
0 | 0
GR14 ±31.15 29.67
KM11 ±31.00 29.53
geplande ø250
0 | 5
0 | 0
deel G5 ø500–16m–2‰

AQUAFIN N

Schaal 1/2000

Schaal 1/2000

Vijfwegen

HO	HT
IO	IT

HO: IE huishoudelijk toestand B
IO: IE industrieel toestand B
HT: IE huishoudelijk toestand D
IT: IE industrieel toestand D

Januari 2017